

SILICONI COMMERCIALE SPA

Via Francia 4 Z.I. 36053 Gambellara (VICENZA) ITALY TEL +39.0444.649766 FAX +39.0444.440018

www.sprayke.com



info@sprayke.com

Latex 1

SIGILLANTE PER PNEUMATICI TUBELESS

CARATTERISTICHE

Aspetto: liquido bianco Odore: caratteristico

pH: 12

PROPRIETÀ

- Per tutti i tipi di pneumatici
- Senza ammoniaca
- Eco-compatibile

DESCRIZIONE

LATEX 1 è un sigillante per pneumatici tubeless, tubeless ready e tubolari. Quando viene agitato si trasforma in schiuma attiva. In caso di foratura LATEX 1 passa attraverso il foro e polimerizza sigillando facilmente il foro.

ISTRUZIONI D'IMPIEGO

Inserire la giusta quantità di LATEX 1 in funzione del tipo di pneumatico che si sta utilizzando. Gonfiare lo pneumatico subito dopo aver inserito il prodotto mantenendo la valvola in posizione orizzontale, così facendo si previene il bloccaggio della valvola. Chiudere la valvola dopo il gonfiaggio e far girare la ruota per qualche secondo in tutte le direzioni. Controllare lo stato di LATEX 1 ogni due mesi circa verificando che sia ancora liquido e mantenga così la sua azione di preventivo contro le forature. Non mescolare con altri lattici. Conservare ad una temperatura compresa tra 5°C e 30°C.

CONFEZIONI

Flacone da 1 lt - Scatole da 6 pezzi Codice 60380/01 Flaconi da 200 ml – Scatole da 6 pezzi Codice 60380/200 Fusti da 5 lt – Scatole da 2 pezzi Codice 60380/05













® Questo simbolo indica che il marchio è registrato e tutti i diritti relativi al marchio, sono riservati a Siliconi Commerciale Spa.

